


Eckiger Lochausschnitt

113859 | LED Downlight Raster, 15W, weiß/schwarz, neutralweiß, 1-10V dimmbar



Nennspannung **200-240V AC** Schutzart **IP40**
 Wirkleistung **13,1 W** Umgebungstemp. **-20° - 40°**
 Lichtstrom **1300lm** Nutzlebensdauer **50000 h**
 Farbtemperatur **4000K** inkl. externem Trafo
 CRI **84**

Länge: 152mm Ausschn.: 123x123mm
 Breite: 142mm EB-Tiefe: 52mm
 Höhe: 55mm



A+




113859	90°	1300lm
1 m	706 lx	Ø 2,0 m
2 m	177 lx	Ø 4,0 m
3 m	78 lx	Ø 6,0 m

112460 | LED Downlight, 9W, ultra flach, eckig, weiß, warmweiß, dimmbar



Nennspannung **230V AC** Schutzart **IP42**
 Wirkleistung **9,5 W** Umgebungstemp. **-20° - 60°**
 Lichtstrom **600lm** Nutzlebensdauer **30000 h**
 Farbtemperatur **3000K** inkl. externem Trafo
 CRI **80**

Länge: 150mm Ausschn.: 135x135mm
 Breite: 150mm EB-Tiefe: 27mm
 Höhe: 20mm



A+




112460	120°	600lm
1 m	191 lx	Ø 3,5 m
2 m	48 lx	Ø 6,9 m
3 m	21 lx	Ø 10,4 m

112461 | LED Downlight, 9W, ultra flach, eckig, weiß, neutralweiß, dimmbar



Nennspannung **230V AC** Schutzart **IP42**
 Wirkleistung **9,5 W** Umgebungstemp. **-20° - 60°**
 Lichtstrom **700lm** Nutzlebensdauer **30000 h**
 Farbtemperatur **4000K** inkl. externem Trafo
 CRI **85**

Länge: 150mm Ausschn.: 135x135mm
 Breite: 150mm EB-Tiefe: 27mm
 Höhe: 20mm



A+



112461	120°	700lm
1 m	223 lx	Ø 3,5 m
2 m	56 lx	Ø 6,9 m
3 m	25 lx	Ø 10,4 m