


# ROUND 14

## LED Rundprofil

■ SILBER

max.  
14 mm



### MASS-KONFEKTION & OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE

Bis 6 m | RAL-Farben

**Kühlmasse: 280 g/m** | Dieses Profil leitet aufgrund seiner großen Oberfläche die bei den LEDs entstehende Wärme sehr gut ab. Die Abdeckung (opal/satiniert mit 65 % Transluzenz) wird in das Profil geklickt und sorgt für einen homogenen Lichtbalken (Lichtpunkte nicht mehr wahrnehmbar – hängt von den Leistungswerten der LEDs ab). Max. Breite der LED Flexbänder beträgt 14 mm.




### PROFIL

■ 2 m 112830

### PROFIL

200 CM



### ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

#### COVER 6

65 % | opal/satiniert

2 m 112877


#### ENDKAPPEN

COVER 6 | PVC

■ **EC28** 112831 | **Kabel EC29** 112828

### COVER 6

65 %



### LED LEUCHTE | LED HÄNGELEUCHTE

#### KABELSCHLEUSE

■ 2 m 112528

#### VERBINDER

90° 113433

180° 113432

#### ENDKAPPE **EC30**

ALU 112817

#### ZUBEHÖR

**Einbaufeder** 112546

**Gelenkgripper** 112540

#### Seilabhängung

■ 112539

□ 114384

■ 114383

### KABELSCHLEUSE

LED HÄNGELEUCHTE

LED LEUCHTE MIT

KABELSCHLEUSE

