




# Fokussierbar 30°-50° | DALI dimmbar

## 115127 | 3-PH Schienen-Strahler fokussierbar, 36W, 30°-50°, weiß matt, 3000K, CRI92, DALI dimmbar



Nennspannung **220-240V AC** Schutzart **IP20**  
 Wirkleistung **36 W** Umgebungstemp. **-20° - 40°**  
 Lichtstrom **3500lm** Nutzlebensdauer **40000 h L70|B10**  
 Farbtemperatur **3000K**  
 CRI **92**

Länge: 204mm Durchmesser: 98mm  
 Breite: 150mm






## 115126 | 3-PH Schienen-Strahler fokussierbar, 36W, 30°-50°, weiß matt, 4000K, CRI92, DALI dimmbar



Nennspannung **220-240V AC** Schutzart **IP20**  
 Wirkleistung **36 W** Umgebungstemp. **-20° - 40°**  
 Lichtstrom **3500lm** Nutzlebensdauer **40000 h L70|B10**  
 Farbtemperatur **4000K**  
 CRI **92**

Länge: 204mm Durchmesser: 98mm  
 Breite: 150mm






## 115129 | 3-PH Schienen-Strahler fokussierbar, 36W, 30°-50°, schwarz matt, 3000K, CRI92, DALI dimmbar



Nennspannung **220-240V AC** Schutzart **IP20**  
 Wirkleistung **36 W** Umgebungstemp. **-20° - 40°**  
 Lichtstrom **3500lm** Nutzlebensdauer **40000 h L70|B10**  
 Farbtemperatur **3000K**  
 CRI **92**

Länge: 204mm Durchmesser: 98mm  
 Breite: 150mm



## 115128 | 3-PH Schienen-Strahler fokussierbar, 36W, 30°-50°, schwarz matt, 4000K, CRI92, DALI dimmbar



Nennspannung **220-240V AC** Schutzart **IP20**  
 Wirkleistung **36 W** Umgebungstemp. **-20° - 40°**  
 Lichtstrom **3500lm** Nutzlebensdauer **40000 h L70|B10**  
 Farbtemperatur **4000K**  
 CRI **92**

Länge: 204mm Durchmesser: 98mm  
 Breite: 150mm

