



**Verbinder**  
AUFPUTZ **115816**



**Verbinder**  
ABHÄNGUNG **115817**



**Deckenbaldachin**  
**rund**  
inkl. 2m  
3 pol. Mantelleitung  
**115818**



**Seilabhängung**  
**mit Doppel-**  
**Rutschklemme**  
200-1600mm  
**115819**



Perfekter Ersatz für Rasterleuchten mit Leuchtstoffröhren, denn: Ausphasung von T8 Leuchtstoffröhren ab 01.09.203 lt. Ökodesignregelung 2019/2020/EU



Blendungsreduziert mit prismatischer Oberfläche Abstrahlwinkel 100° oder als UGR<19 Variante (Abstrahlwinkel 80°) mit Streulinsen



einfache Montage - Aufputz sowie abgehängt



linear verbindbar und 3-polig durchverdrahtbar



besonders variabel durch integrierten ColorSwitch 3000|4000|5700K

220-240 V AC | CRI82 | IP40 | DIMMBAR  
Weiß | Aluminium | 50.000 h L70|B10  
3 polig durchverdrahtbar | Schutzklasse I  
hochwertige Pulverbeschichtung RAL 9016



IP66

**3**  
JAHRE  
GARANTIE



## LANGFELDLEUCHE

**100° BLENDUNGSREDUZIERT**  
Colorswitch 3.000 | 4.000 | 5.700K



**120 CM**

Leistung: 35,5 W  
Lichtstrom: 4.850 Lm  
**115814** A B C **C**

**150 CM**

Leistung: 44,2 W  
Lichtstrom: 5.500 Lm  
**115815** A B D **D**

**80°**

**UGR<19**

Colorswitch 3.000 | 4.000 K | 5.700K



**120 CM**

Leistung: 36,9W  
Lichtstrom: 4.800 Lm  
**115822** A B D **D**

