


LED LINEARLEUCHTEN

FOOD SAFE













1.000 Watt ohne zusätzl. parallele Stromeinspeisung



Klasse II Leuchten mit abgedichteter Kabeleinführung

Bewegungsmelder



- » HF-Bewegungsmelder reagiert auf jegliche Bewegung im Umkreis von 10m (einstellbar von 25%-100%)
- » Optimale Montagehöhe zwischen 2,5 und 3,5 Meter
- » 360° Erfassungswinkel in Richtung der Leuchten-Vorderseite
- » Einstellbare Einschaltdauer nach Bewegungserkennung zwischen 5 Sekunden und 5 Minuten
- » Tageslicht-Sensitivität justierbar auf 2lx, 10lx, 50lx bzw. deaktiviert



LED LINEARLEUCHTE

IP65 | stoßfest 🚦 🗈







2-polige, neutralweiße Schutzklasse II Linearleuchte inkl. Edelstahl Montageklammern, durchverdrahtet mit Lüsterklemme unterhalb der beidseitig verschraubten Endkappen mit Würgenippel und Dichtstopfen

112704 112705 			113092 ————————————————————————————————————			
1256 mm			1555 mm			
Art.Nr.	Länge	Kelvin	Lumen	Schutzart	Watt	IK Wert
112704	1300 mm	4000	4000	IP65	36	08
112705	1300 mm	2700	3700	IP65	36	08
113092	1600 mm	4000	5000	IP65	42	08
114652	1300 m	4000	4000	IP65	36	08
114653	1600 mm	4000	5000	IP65	45	08

ZUBEHÖR



Montagebügel

2 Stück 112706



Seilabhängung

112707



Ersatz 2ER-SET MONTAGECLIPS

114059