

# LED Fluter 5 Jahre Garantie



## LED FLUTER PRISMATIC



### IP66 | Anthrazit

100-240 V AC | CRI83  
Umgebungstemp.: -20° - 40°  
50.000 h L70|B10  
Kabellänge: 440 mm

### ERSATZGLAS

LED Fluter Prismatic

20W **113585**  
50W **113586**  
100W **113587**



### ERDSPIESS

Aluminium Anthrazit für  
Strahler und Fluter  
**113297**



### 20W

#### ABMESSUNGEN

L: 175 mm | B: 156 mm | H: 60 mm



#### KALTWEISS

Lichtstrom: 2.550 Lm  
Farbtemp.: 6.000 K

**113582**



#### NEUTRALWEISS

Lichtstrom: 2.500 Lm  
Farbtemp.: 4.000 K

**114154**



#### WARMWEISS

Lichtstrom: 2.450 Lm  
Farbtemp.: 3.000 K

**113581**



### 50W

#### ABMESSUNGEN

L: 235 mm | B: 200 mm | H: 67 mm



#### KALTWEISS

Lichtstrom: 7.000 Lm  
Farbtemp.: 6.000 K

**113584**



#### NEUTRALWEISS

Lichtstrom: 6.850 Lm  
Farbtemp.: 4.000 K

**114155**



#### WARMWEISS

Lichtstrom: 6.750 Lm  
Farbtemp.: 3.000 K

**113583**



### 100W

#### ABMESSUNGEN

L: 370 mm | B: 290 mm | H: 95 mm



#### KALTWEISS

Lichtstrom: 13.500 Lm  
Farbtemp.: 6.000 K

**113580**



#### NEUTRALWEISS

Lichtstrom: 13.000 Lm  
Farbtemp.: 4.200 K

**112983**



#### WARMWEISS

Lichtstrom: 12.000 Lm  
Farbtemp.: 3.000 K

**112982**

