



120 WATT | IP65

230 V AC | 18.000 LUMEN

Wirkleistung: 123 W | CRI 80 | Umgebungstemp.: -20°C bis +40°C | 50.000 h L70|B10 | inkl. externem Trafo



60° | 1-10 V DIMMBAR
KALTWEISS | 5.700 K
H: 172 mm | D: Ø 240 mm
113731



60° | 1-10 V DIMMBAR
NEUTRALWEISS | 4.000 K
H: 172 mm | D: Ø 240 mm
113729

70° | 1-10 V DIMMBAR
KALTWEISS | 5.700 K
H. gesamt: 352 mm | H. Leuchte: 172 mm
D. gesamt: Ø 405 mm | D. Leuchte: Ø 240 mm
113735

70° | 1-10 V DIMMBAR
NEUTRALWEISS | 4.000 K
H. gesamt: 352 mm | H. Leuchte: 172 mm
D. gesamt: Ø 405 mm | D. Leuchte: Ø 240 mm
113733

80° | 1-10 V DIMMBAR
KALTWEISS | 5.700 K
H. gesamt: 326 mm | H. Leuchte: 172 mm
D. gesamt: Ø 535 mm | D. Leuchte: Ø 240 mm
113736

80° | 1-10 V DIMMBAR
NEUTRALWEISS | 4.000 K
H. gesamt: 326 mm | H. Leuchte: 172 mm
D. gesamt: Ø 535 mm | D. Leuchte: Ø 240 mm
113734

90° | 1-10 V DIMMBAR
KALTWEISS | 5.700 K
H: 172 mm | D: Ø 240 mm
113732

90° | 1-10 V DIMMBAR
NEUTRALWEISS | 4.000 K
H: 172 mm | D: Ø 240 mm
113730

120° | 1-10 V DIMMBAR
KALTWEISS | 5.700 K
H: 172 mm | D: Ø 240 mm
113728

120° | 1-10 V DIMMBAR
NEUTRALWEISS | 4.000 K
H: 172 mm | D: Ø 240 mm
113727