115624 | LED Einbaustrahler Sys-90, 12W, weißdynamisch 2300K-6000K, Push/DALI DT8 dimmbar (exkl. Cover)

ATG G

NEW

Nennspannung	**180-240V AC**	Schutzart	**IP44**
Wirkleistung	**11,9 W**	Umgebungstemp.	**-20° - 40°C**
Lichtstrom	**775lm**	Nutzlebensdauer	**30000 h** L70|B10
Farbtemperatur	**2200-6000K**		
CRI	**90**		

115624	100°	775lm
1 m	345 lx	Ø 2,4 m
2 m	86 lx	Ø 4,8 m
3 m	38 lx	Ø 7,2 m

Höhe: 41mm
Durchm.: 108mm
Ausschn.: 90mm
EB-Tiefe: 41mm



114138 | LED Einbaustrahler Sys-90, 12W, weißdynamisch 3000K-4000K, Push/DALI DT8 dimmbar (exkl. Cover)

ATG E

Nennspannung	**180-240V AC**	Schutzart	**IP44**
Wirkleistung	**11,9 W**	Umgebungstemp.	**-20° - 40°**
Lichtstrom	**1120lm**	Nutzlebensdauer	**30000 h** L70|B10
Farbtemperatur	**3000+4000K**	**inkl. externem Trafo**	
CRI	**82**		

114138	100°	1120lm
1 m	499 lx	Ø 2,4 m
2 m	125 lx	Ø 4,8 m
3 m	55 lx	Ø 7,2 m

Höhe: 41mm
Durchm.: 108mm
Ausschn.: 90mm
EB-Tiefe: 41mm



113335 | LED Einbaustrahler Sys-90, 12W, ColorSwitch 3000|4000K, dimmbar (exkl. Cover)

ATG E

Nennspannung	**180-240V AC**	Schutzart	**IP44**
Wirkleistung	**11,9 W**	Umgebungstemp.	**-20° - 40°C**
Lichtstrom	**1120lm**	Nutzlebensdauer	**30000 h** L70|B10
Farbtemperatur	**3000-4000K**	**inkl. externem Trafo**	
CRI	**82**		

113335	100°	1120lm
1 m	499 lx	Ø 2,4 m
2 m	125 lx	Ø 4,8 m
3 m	55 lx	Ø 7,2 m

Höhe: 41mm
Durchm.: 108mm
Ausschn.: 90mm
EB-Tiefe: 41mm



STEKCKERFERTIG

WARMWEISS
Lichtstrom: 775 Lm
Farbtemp.: 3.000 K
114881

NEUTRALWEISS
Lichtstrom: 800 Lm
Farbtemp.: 4.000 K
114882

24V DC

COVER ALUMINIUM

SCHWARZ
113338

CHROM MATT
113337

WEISS
113336

COVER ALUMINIUM RÜCKVERSETZT

SCHWARZ
113355

CHROM MATT
113431

WEISS
113356

WEISS
113339



SCHWARZ
114920