DALI Upgrade mit Art. 115807 DALI auf Phasenabschnitt

MEHR AB SEITE 463

DALI UPGRADE

112671 | LED Einbaustrahler SUNSET, weiß, 15W, 45°, 2200-3100K, Dimm-to-warm

Nennspannung	**180-240V AC**	Schutzart	**IP40**
Wirkleistung	**15 W**	Umgebungstemp.	**-20° - 40°**
Lichtstrom	**1100lm**	Nutzlebensdauer	**35000 h** L70|B10
Farbtemperatur	**2200-3100K**	**inkl. externem Trafo**	
CRI	**95**		

112671	45°	1100lm
1 m	2.300 lx	Ø 0,8 m
2 m	575 lx	Ø 1,7 m
3 m	256 lx	Ø 2,5 m

Höhe: 43mm
Durchm.: 95mm
Ausschn.: 85mm
EB-Tiefe: 41mm



DALI UPGRADE

114970 | LED Einbauleuchte Sunset Slim68 weiß, rund, 9W, 1800-2800K, Dimm-to-warm

Nennspannung	**220-240V AC**	Schutzart	**IP40**
Wirkleistung	**8,6 W**	Umgebungstemp.	**-20° - 40°**
Lichtstrom	**700lm**	Nutzlebensdauer	**35000 h** L70|B10
Farbtemperatur	**1800K-2800K**	**inkl. externem Trafo**	
CRI	**93**		

114970	45°	700lm
1 m	1.464 lx	Ø 0,8 m
2 m	366 lx	Ø 1,7 m
3 m	163 lx	Ø 2,5 m

Höhe: 30,4mm
Durchm.: 86mm
Ausschn.: 68mm
EB-Tiefe: 27mm



DALI UPGRADE

114972 | LED Einbauleuchte Sunset Slim68 schwarz, rund, 9W, 1800-2800K, Dimm-to-warm

Nennspannung	**220-240V AC**	Schutzart	**IP40**
Wirkleistung	**8,6 W**	Umgebungstemp.	**-20° - 40°**
Lichtstrom	**700lm**	Nutzlebensdauer	**35000 h** L70|B10
Farbtemperatur	**1800K-2800K**	**inkl. externem Trafo**	
CRI	**93**		

114972	45°	700lm
1 m	1.464 lx	Ø 0,8 m
2 m	366 lx	Ø 1,7 m
3 m	163 lx	Ø 2,5 m

Höhe: 30,4mm
Durchm.: 86mm
Ausschn.: 68mm
EB-Tiefe: 27mm



DALI UPGRADE

114968 | LED Einbauleuchte Sunset Slim68 Alu, rund, 9W, 1800-2800K, Dimm-to-warm

Nennspannung	**220-240V AC**	Schutzart	**IP40**
Wirkleistung	**8,6 W**	Umgebungstemp.	**-20° - 40°**
Lichtstrom	**700lm**	Nutzlebensdauer	**35000 h** L70|B10
Farbtemperatur	**1800K-2800K**	**inkl. externem Trafo**	
CRI	**93**		

114968	45°	700lm
1 m	1.464 lx	Ø 0,8 m
2 m	366 lx	Ø 1,7 m
3 m	163 lx	Ø 2,5 m

Höhe: 30,4mm
Durchm.: 86mm
Ausschn.: 68mm
EB-Tiefe: 27mm