

114971 | LED Einbauleuchte Sunset Slim68 weiß, eckig, 9W, 1800-2800K, Dimm-to-warm




Nennspannung **220-240V AC** Schutzart **IP40**
 Wirkleistung **8,6 W** Umgebungstemp. **-20° - 40°**
 Lichtstrom **700lm** Nutzlebensdauer **35000 h L70|B10**
 Farbtemperatur **1800K-2800K** inkl. externem Trafo
 CRI **93**



114971	45°	700lm
1 m	1.464 lx	Ø 0,8 m
2 m	366 lx	Ø 1,7 m
3 m	163 lx	Ø 2,5 m

Länge: 86mm Ausschn.: 68mm
 Breite: 86mm EB-Tiefe: 27mm
 Höhe: 30,4mm



DALI
UPGRADE

114973 | LED Einbauleuchte Sunset Slim68 schwarz, eckig, 9W, 1800-2800K, Dimm-to-warm




Nennspannung **220-240V AC** Schutzart **IP40**
 Wirkleistung **8,6 W** Umgebungstemp. **-20° - 40°**
 Lichtstrom **700lm** Nutzlebensdauer **35000 h L70|B10**
 Farbtemperatur **1800K-2800K** inkl. externem Trafo
 CRI **93**



114973	45°	700lm
1 m	1.464 lx	Ø 0,8 m
2 m	366 lx	Ø 1,7 m
3 m	163 lx	Ø 2,5 m

Länge: 86mm Ausschn.: 68mm
 Breite: 86mm EB-Tiefe: 27mm
 Höhe: 30,4mm



DALI
UPGRADE

114969 | LED Einbauleuchte Sunset Slim68 Alu, eckig, 9W, 1800-2800K, Dimm-to-warm




Nennspannung **220-240V AC** Schutzart **IP40**
 Wirkleistung **8,6 W** Umgebungstemp. **-20° - 40°**
 Lichtstrom **700lm** Nutzlebensdauer **35000 h L70|B10**
 Farbtemperatur **1800K-2800K** inkl. externem Trafo
 CRI **93**



114969	45°	700lm
1 m	1.464 lx	Ø 0,8 m
2 m	366 lx	Ø 1,7 m
3 m	163 lx	Ø 2,5 m

Länge: 86mm Ausschn.: 68mm
 Breite: 86mm EB-Tiefe: 27mm
 Höhe: 30,4mm



DALI
UPGRADE

113304 | LED Einbaustrahler SUNSET mit variabler Tiefe, weiß, 9W, 45°, 2000-2800K, Dimm-to-warm




Nennspannung **230V AC** Schutzart **IP40**
 Wirkleistung **8 W** Umgebungstemp. **-20° - 40°**
 Lichtstrom **650lm** Nutzlebensdauer **35000 h L70|B10**
 Farbtemperatur **2000-2800K** inkl. externem Trafo
 CRI **90**



113304	45°	650lm
1 m	1.359 lx	Ø 0,8 m
2 m	340 lx	Ø 1,7 m
3 m	151 lx	Ø 2,5 m

Höhe: 44mm Durchm.: 95mm
 Ausschn.: 83mm
 EB-Tiefe: 42mm



DALI
UPGRADE