


**112471 | LED Einbaustrahler COB, weiß, 15W, 45°, rund, warmweiß, dimmbar**




Nennspannung **180-240V AC** Schutzart **IP20**  
 Wirkleistung **15,1 W** Umgebungstemp. **-20° - 40°**  
 Lichtstrom **1200lm** Nutzlebensdauer **35000 h L70|B10**  
 Farbtemperatur **2800K** inkl. externem Trafo  
 CRI **80**



112471	45°	1200lm
1 m	2.509 lx	Ø 0,8 m
2 m	627 lx	Ø 1,7 m
3 m	279 lx	Ø 2,5 m

Höhe: 44mm    Durchmesser: 114mm  
 Ausschn.: 98mm  
 EB-Tiefe: 42mm



**DALI**  
UPGRADE


ATG **F**



**112049 | LED Einbaustrahler, weiß, 8W, 72°, rund, warmweiß, dimmbar**




Nennspannung **180-240V AC** Schutzart **IP40**  
 Wirkleistung **8 W** Umgebungstemp. **-20° - 40°**  
 Lichtstrom **800lm** Nutzlebensdauer **35000 h L70|B10**  
 Farbtemperatur **2700K** inkl. externem Trafo  
 CRI **80**



112049	72°	800lm
1 m	667 lx	Ø 1,5 m
2 m	167 lx	Ø 2,9 m
3 m	74 lx	Ø 4,4 m

Höhe: 27mm    Durchmesser: 82mm  
 Ausschn.: 75mm  
 EB-Tiefe: 30mm



**DALI**  
UPGRADE


ATG **E**



**112047 | LED Einbaustrahler, weiß, 8W SMD, 120°, rund, warmweiß, dimmbar**




Nennspannung **180-240V AC** Schutzart **IP40**  
 Wirkleistung **8 W** Umgebungstemp. **-20° - 40°**  
 Lichtstrom **800lm** Nutzlebensdauer **35000 h L70|B10**  
 Farbtemperatur **2700K** inkl. externem Trafo  
 CRI **82**



112047	120°	800lm
1 m	255 lx	Ø 3,5 m
2 m	64 lx	Ø 6,9 m
3 m	28 lx	Ø 10,4 m

Höhe: 27mm    Durchmesser: 82mm  
 Ausschn.: 75mm  
 EB-Tiefe: 30mm



**DALI**  
UPGRADE


ATG **E**



**112391 | LED Einbaustrahler, weiß, 15W, 72°, rund, neutralweiß, dimmbar**




Nennspannung **180-240V AC** Schutzart **IP40**  
 Wirkleistung **13,5 W** Umgebungstemp. **-20° - 40°**  
 Lichtstrom **1500lm** Nutzlebensdauer **35000 h L70|B10**  
 Farbtemperatur **4000K** inkl. externem Trafo  
 CRI **80**



112391	72°	1500lm
1 m	1.250 lx	Ø 1,5 m
2 m	313 lx	Ø 2,9 m
3 m	139 lx	Ø 4,4 m

Höhe: 28mm    Durchmesser: 114mm  
 Ausschn.: 98mm  
 EB-Tiefe: 26mm



**DALI**  
UPGRADE

ATG **E**

