DALI Upgrade mit Art. 115807 DALI auf Phasenabschnitt
MEHR AB SEITE 463

112469 | LED Einbaustrahler, silber, 15W, 72°, rund, warmweiß, dimmbar

Nennspannung	**180-240V AC**	Schutzart	**IP40**
Wirkleistung	**13,5 W**	Umgebungstemp.	**-20° - 40°**
Lichtstrom	**1400lm**	Nutzlebensdauer	**35000 h** L70|B10
Farbtemperatur	**2700K**	**inkl. externem Trafo**	
CRI	**83**		

112469	72°	1400lm
1 m	1.167 lx	Ø 1,5 m
2 m	292 lx	Ø 2,9 m
3 m	130 lx	Ø 4,4 m

Höhe: 28mm
Durchm.: 114mm
Ausschn.: 98mm
EB-Tiefe: 26mm



112048 | LED Einbaustrahler, silber, 8W SMD, 120°, rund, warmweiß, dimmbar

Nennspannung	**180-240V AC**	Schutzart	**IP40**
Wirkleistung	**8 W**	Umgebungstemp.	**-20° - 40°**
Lichtstrom	**800lm**	Nutzlebensdauer	**35000 h** L70|B10
Farbtemperatur	**2700K**	**inkl. externem Trafo**	
CRI	**82**		

112048	120°	800lm
1 m	255 lx	Ø 3,5 m
2 m	64 lx	Ø 6,9 m
3 m	28 lx	Ø 10,4 m

Höhe: 27mm
Durchm.: 82mm
Ausschn.: 75mm
EB-Tiefe: 30mm



DALI UPGRADE

112050 | LED Einbaustrahler, silber, 8W, 72°, rund, warmweiß, dimmbar

Nennspannung	**180-240V AC**	Schutzart	**IP40**
Wirkleistung	**8 W**	Umgebungstemp.	**-20° - 40°**
Lichtstrom	**800lm**	Nutzlebensdauer	**35000 h** L70|B10
Farbtemperatur	**2700K**	**inkl. externem Trafo**	
CRI	**80**		

112050	72°	800lm
1 m	667 lx	Ø 1,5 m
2 m	167 lx	Ø 2,9 m
3 m	74 lx	Ø 4,4 m

Höhe: 27mm
Durchm.: 82mm
Ausschn.: 75mm
EB-Tiefe: 30mm



DALI UPGRADE

111994 | LED Einbaustrahler, 3W, 45°, rund, Alu-geb., warmweiß

Nennspannung	**100-240V AC**	Schutzart	**IP40**
Wirkleistung	**3,4 W**	Umgebungstemp.	**-20° - 40°**
Lichtstrom	**200lm**	Nutzlebensdauer	**30000 h** L70|B10
Farbtemperatur	**3000K**	**inkl. externem Trafo**	
CRI	**80**		

111994	45°	200lm
1 m	418 lx	Ø 0,8 m
2 m	105 lx	Ø 1,7 m
3 m	46 lx	Ø 2,5 m

Höhe: 43mm
Durchm.: 52mm
Ausschn.: 44mm
EB-Tiefe: 38mm