

Runder Lochausschnitt

DALI
UPGRADE

115457 | LED Downlight, 9W, rund, ultraflach, blendungsreduziert, weiß, warmweiß, dimmbar CRI90




Nennspannung **90-265V**
Wirkleistung **9,8 W**
Lichtstrom **750lm**
Farbtemperatur **3000**
CRI **92**

Schutzart **IP42**
Umgebungstemp. **-20° - 40°**
Nutzlebensdauer **30000 h L70|B10**
inkl. externem Trafo




ISOLED
5 JAHRE GARANTIE **NEW**



Abstand	Leuchtdichte	Leuchtdurchmesser
1 m	239 lx	Ø 3,5 m
2 m	60 lx	Ø 6,9 m
3 m	27 lx	Ø 10,4 m

Höhe: 23mm
Durchm.: 147mm
Ausschn.: 135mm
EB-Tiefe: 20mm



DALI
UPGRADE

115458 | LED Downlight, 9W, rund, ultraflach, blendungsreduziert, weiß, neutralweiß, dimmbar CRI90



Nennspannung **90-265V**
Wirkleistung **9,8 W**
Lichtstrom **775lm**
Farbtemperatur **4000**
CRI **90**

Schutzart **IP42**
Umgebungstemp. **-20° - 40°**
Nutzlebensdauer **30000 h L70|B10**
inkl. externem Trafo




ISOLED
5 JAHRE GARANTIE **NEW**



Abstand	Leuchtdichte	Leuchtdurchmesser
1 m	247 lx	Ø 3,5 m
2 m	62 lx	Ø 6,9 m
3 m	27 lx	Ø 10,4 m

Höhe: 23mm
Durchm.: 147mm
Ausschn.: 135mm
EB-Tiefe: 20mm



DALI
UPGRADE

115459 | LED Downlight, 9W, rund, ultraflach, blendungsreduziert, schwarz, warmweiß, dimmbar CRI90



Nennspannung **90-265V**
Wirkleistung **9,8 W**
Lichtstrom **750lm**
Farbtemperatur **3000**
CRI **92**

Schutzart **IP42**
Umgebungstemp. **-20° - 40°**
Nutzlebensdauer **30000 h L70|B10**
inkl. externem Trafo




ISOLED
5 JAHRE GARANTIE **NEW**



Abstand	Leuchtdichte	Leuchtdurchmesser
1 m	239 lx	Ø 3,5 m
2 m	60 lx	Ø 6,9 m
3 m	27 lx	Ø 10,4 m

Höhe: 23mm
Durchm.: 147mm
Ausschn.: 135mm
EB-Tiefe: 20mm



DALI
UPGRADE

115463 | LED Downlight, 12W, rund, ultraflach, blendungsreduziert, weiß, warmweiß, dimmbar CRI90




Nennspannung **90-265V**
Wirkleistung **12,8 W**
Lichtstrom **1100lm**
Farbtemperatur **3000**
CRI **92**

Schutzart **IP42**
Umgebungstemp. **-20° - 40°**
Nutzlebensdauer **30000 h L70|B10**
inkl. externem Trafo



ISOLED
5 JAHRE GARANTIE **NEW**



Abstand	Leuchtdichte	Leuchtdurchmesser
1 m	350 lx	Ø 3,5 m
2 m	88 lx	Ø 6,9 m
3 m	39 lx	Ø 10,4 m

Höhe: 23mm
Durchm.: 173mm
Ausschn.: 160mm
EB-Tiefe: 20mm

