

112432 | LED Downlight LUNA 18W, indirektes Licht, weiß, neutralweiß



Nennspannung **200-240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **19 W** Umgebungstemp. **-20° - 40°**
 Lichtstrom **1100lm** Nutzlebensdauer **30000 h L70|B10**
 Farbtemperatur **4000K** inkl. externem Trafo
 CRI **82**

ISOLED




ISOLED



112432	120°	1100lm
1 m	350 lx	Ø 3,5 m
2 m	88 lx	Ø 6,9 m
3 m	39 lx	Ø 10,4 m

Höhe: 55mm Durchm.: 173mm
 Ausschn.: 160mm
 EB-Tiefe: 55mm



112431 | LED Downlight LUNA 18W, indirektes Licht, weiß, warmweiß



Nennspannung **200-240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **19 W** Umgebungstemp. **-20° - 40°**
 Lichtstrom **1030lm** Nutzlebensdauer **30000 h L70|B10**
 Farbtemperatur **2700K** inkl. externem Trafo
 CRI **80**

ISOLED




ISOLED



112431	120°	1030lm
1 m	328 lx	Ø 3,5 m
2 m	82 lx	Ø 6,9 m
3 m	36 lx	Ø 10,4 m

Höhe: 55mm Durchm.: 173mm
 Ausschn.: 160mm
 EB-Tiefe: 55mm



112601 | LED Downlight LUNA 18W, indirektes Licht, weiß, warmweiß, dimmbar



Nennspannung **200-240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **19 W** Umgebungstemp. **-20° - 40°**
 Lichtstrom **1010lm** Nutzlebensdauer **30000 h L70|B10**
 Farbtemperatur **2700K** inkl. externem Trafo
 CRI **80**

ISOLED




ISOLED



112601	120°	1010lm
1 m	321 lx	Ø 3,5 m
2 m	80 lx	Ø 6,9 m
3 m	36 lx	Ø 10,4 m

Höhe: 55mm Durchm.: 173mm
 Ausschn.: 160mm
 EB-Tiefe: 55mm



DALI
UPGRADE

