DALI Upgrade mit Art. 115807 DALI auf Phasenabschnitt
MEHR AB SEITE 463

ISOLED CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

DALI UPGRADE

113781 | LED Downlight Prism blendungsreduziert 18W, IP54, neutralweiß, dimmbar

Nennspannung	**200-240V AC**	Schutzart	**IP54**
Wirkleistung	**19 W**	Umgebungstemp.	**-20° - 40°**
Lichtstrom	**2000lm**	Nutzlebensdauer	**50000 h** L70|B10
Farbtemperatur	**4000K**		
CRI	**82**		

ATG E — 5 JAHRE GARANTIE

113781	90°	2000lm
1 m	1.087 lx	Ø 2,0 m
2 m	272 lx	Ø 4,0 m
3 m	121 lx	Ø 6,0 m

Länge: 190mm
Breite: 190mm
Höhe: 42mm
Ausschn.: 170mm
EB-Tiefe: 40mm



DALI UPGRADE

113782 | LED Downlight Prism blendungsreduziert 25W, IP54, warmweiß, dimmbar

Nennspannung	**200-240V AC**	Schutzart	**IP54**
Wirkleistung	**26 W**	Umgebungstemp.	**-20° - 40°**
Lichtstrom	**2870lm**	Nutzlebensdauer	**50000 h** L70|B10
Farbtemperatur	**3000K**		
CRI	**82**		

ATG E — 5 JAHRE GARANTIE

113782	90°	2870lm
1 m	1.560 lx	Ø 2,0 m
2 m	390 lx	Ø 4,0 m
3 m	173 lx	Ø 6,0 m

Länge: 228mm
Breite: 228mm
Höhe: 42mm
Ausschn.: 210mm
EB-Tiefe: 40mm



DALI UPGRADE

113783 | LED Downlight Prism blendungsreduziert 25W, IP54, neutralweiß, dimmbar

Nennspannung	**200-240V AC**	Schutzart	**IP54**
Wirkleistung	**26 W**	Umgebungstemp.	**-20° - 40°**
Lichtstrom	**2920lm**	Nutzlebensdauer	**50000 h** L70|B10
Farbtemperatur	**4000K**		
CRI	**82**		

ATG E — 5 JAHRE GARANTIE

113783	90°	2920lm
1 m	1.587 lx	Ø 2,0 m
2 m	397 lx	Ø 4,0 m
3 m	176 lx	Ø 6,0 m

Länge: 228mm
Breite: 228mm
Höhe: 42mm
Ausschn.: 210mm
EB-Tiefe: 40mm



111833 | LED Downlight, 8W, Glas, seitlich abstrahlend, warmweiß

Nennspannung	**230V AC**	Schutzart	**IP44**
Wirkleistung	**8 W**	Umgebungstemp.	**-20° - 40°**
Lichtstrom	**350lm**	Nutzlebensdauer	**30000 h** L70|B10
Farbtemperatur	**2800K**	**inkl. externem Trafo**	
CRI	**82**		

ATG G

111833	120°	350lm
1 m	111 lx	Ø 3,5 m
2 m	28 lx	Ø 6,9 m
3 m	12 lx	Ø 10,4 m

Höhe: 45mm
Durchm.: 98mm
Ausschn.: 70mm
EB-Tiefe: 45mm