Eckiger Lochausschnitt

115460 | LED Downlight, 9W, eckig, ultraflach, blendungsreduziert, weiß, warmweiß, dimmbar CRI90

Nennspannung	**90-265V**	Schutzart	**IP42**
Wirkleistung	**9,8 W**	Umgebungstemp.	**-20° - 40°**
Lichtstrom	**800lm**	Nutzlebensdauer	**30000 h** L70|B10
Farbtemperatur	**3000**	**inkl. externem Trafo**	
CRI	**92**		

ISOLED

A T G F

5 JAHRE GARANTIE NEW

ISOLED

115460	120°	800lm
1 m	255 lx	Ø 3,5 m
2 m	64 lx	Ø 6,9 m
3 m	28 lx	Ø 10,4 m

Länge: 148mm Ausschn.: 135mm
Breite: 148mm EB-Tiefe: 20mm
Höhe: 23mm



DALI UPGRADE

115461 | LED Downlight, 9W, eckig, ultraflach, blendungsreduziert, weiß, neutralweiß, dimmbar CRI90

Nennspannung	**90-265V**	Schutzart	**IP42**
Wirkleistung	**9,8 W**	Umgebungstemp.	**-20° - 40°**
Lichtstrom	**850lm**	Nutzlebensdauer	**30000 h** L70|B10
Farbtemperatur	**4000**	**inkl. externem Trafo**	
CRI	**90**		

ISOLED

A T G F

5 JAHRE GARANTIE NEW

ISOLED

115461	120°	850lm
1 m	271 lx	Ø 3,5 m
2 m	68 lx	Ø 6,9 m
3 m	30 lx	Ø 10,4 m

Länge: 148mm Ausschn.: 135mm
Breite: 148mm EB-Tiefe: 20mm
Höhe: 23mm



DALI UPGRADE

115462 | LED Downlight, 9W, eckig, ultraflach, blendungsreduziert, schwarz, warmweiß, dimmbar CRI90

Nennspannung	**90-265V**	Schutzart	**IP42**
Wirkleistung	**9,8 W**	Umgebungstemp.	**-20° - 40°**
Lichtstrom	**800lm**	Nutzlebensdauer	**30000 h** L70|B10
Farbtemperatur	**3000**	**inkl. externem Trafo**	
CRI	**92**		

A T G F

5 JAHRE GARANTIE NEW

115462	120°	800lm
1 m	255 lx	Ø 3,5 m
2 m	64 lx	Ø 6,9 m
3 m	28 lx	Ø 10,4 m

Länge: 148mm Ausschn.: 135mm
Breite: 148mm EB-Tiefe: 20mm
Höhe: 23mm



DALI UPGRADE

115466 | LED Downlight, 15W, eckig, ultraflach, blendungsreduziert, weiß, warmweiß, dimmbar CRI90

Nennspannung	**90-265V**	Schutzart	**IP42**
Wirkleistung	**15,8 W**	Umgebungstemp.	**-20° - 40°**
Lichtstrom	**1450lm**	Nutzlebensdauer	**30000 h** L70|B10
Farbtemperatur	**3000**	**inkl. externem Trafo**	
CRI	**92**		

ISOLED

A T G F

5 JAHRE GARANTIE NEW

ISOLED

115466	120°	1450lm
1 m	462 lx	Ø 3,5 m
2 m	116 lx	Ø 6,9 m
3 m	51 lx	Ø 10,4 m

Länge: 201mm Ausschn.: 185mm
Breite: 201mm EB-Tiefe: 23mm
Höhe: 25mm



DALI UPGRADE