DALI Upgrade mit Art. 115807 DALI auf Phasenabschnitt
MEHR AB SEITE 463

ISOLED CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

DALI UPGRADE

115467 | LED Downlight, 15W, eckig, ultraflach, blendungsreduziert, weiß, neutralweiß, dimmbar CRI90

Nennspannung	**90-265V**	Schutzart	**IP42**
Wirkleistung	**15,8 W**	Umgebungstemp.	**-20° - 40°**
Lichtstrom	**1500lm**	Nutzlebensdauer	**30000 h** L70|B10
Farbtemperatur	**4000**	**inkl. externem Trafo**	
CRI	**90**		

ISOLED

A T G F

5 JAHRE GARANTIE NEW

ISOLED

115467	120°	1500lm
1 m	477 lx	Ø 3,5 m
2 m	119 lx	Ø 6,9 m
3 m	53 lx	Ø 10,4 m

Länge: 201mm Ausschn.: 185mm
Breite: 201mm EB-Tiefe: 23mm
Höhe: 25mm



DALI UPGRADE

115468 | LED Downlight, 15W, eckig, ultraflach, blendungsreduziert, schwarz, warmweiß, dimmbar CRI90

Nennspannung	**90-265V**	Schutzart	**IP42**
Wirkleistung	**15,8 W**	Umgebungstemp.	**-20° - 40°**
Lichtstrom	**1450lm**	Nutzlebensdauer	**30000 h** L70|B10
Farbtemperatur	**3000**	**inkl. externem Trafo**	
CRI	**92**		

ISOLED

A T G F

5 JAHRE GARANTIE NEW

ISOLED

115468	120°	1450lm
1 m	462 lx	Ø 3,5 m
2 m	116 lx	Ø 6,9 m
3 m	51 lx	Ø 10,4 m

Länge: 201mm Ausschn.: 185mm
Breite: 201mm EB-Tiefe: 23mm
Höhe: 25mm



DALI UPGRADE

115599 | LED Downlight, 18W, eckig ultraflach weiß, 225x225mm, Colorswitch 3000|3500|4000k, dimmbar

Nennspannung	**200-240V AC**	Schutzart	**IP42**
Wirkleistung	**18,5 W**	Umgebungstemp.	**-20° - 40°C**
Lichtstrom	**1700lm**	Nutzlebensdauer	**30000 h** L70|B10
Farbtemperatur	**3000-4000K**		
CRI	**80**		

ISOLED

A T G F

5 JAHRE GARANTIE NEW

ISOLED

115599	120°	1700lm
1 m	541 lx	Ø 3,5 m
2 m	135 lx	Ø 6,9 m
3 m	60 lx	Ø 10,4 m

Länge: 224mm Ausschn.: 205mm
Breite: 224mm EB-Tiefe: 9,5mm
Höhe: 10mm



DALI UPGRADE

115600 | LED Downlight, 18W, eckig ultraflach schwarz, 225x225mm, Colorswitch 3000|3500|4000k, dimmbar

Nennspannung	**200-240V AC**	Schutzart	**IP42**
Wirkleistung	**18,5 W**	Umgebungstemp.	**-20° - 40°C**
Lichtstrom	**1700lm**	Nutzlebensdauer	**30000 h** L70|B10
Farbtemperatur	**3000-4000K**		
CRI	**80**		

ISOLED

A T G F

5 JAHRE GARANTIE NEW

ISOLED

115600	120°	1700lm
1 m	541 lx	Ø 3,5 m
2 m	135 lx	Ø 6,9 m
3 m	60 lx	Ø 10,4 m

Länge: 224mm Ausschn.: 205mm
Breite: 224mm EB-Tiefe: 9,5mm
Höhe: 10mm