ISOLED
CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

114555 | LED Wandeinbauleuchte Sys-Wall68 230V, 3W, ColorSwitch 3000|4000|6000K, inkl.Dose/exkl.Cover

Nennspannung	**175-265V AC**	Schutzart	**IP44**
Wirkleistung	**2,5 W**	Umgebungstemp.	**-10° - 35°C**
Lichtstrom	**140lm**	Nutzlebensdauer	**20000 h** L70|B10
Farbtemperatur	**3000-6000K**		
CRI	**81**		

A G



Höhe: 54mm
Durchm.: 79mm
Ausschn.: 59mm
EB-Tiefe: 53mm

STECKERFERTIG

WARMWEISS
Lichtstrom: 120 Lm
Farbtemp.: 3.000 K
114682

NEUTRALWEISS
Lichtstrom: 120 Lm
Farbtemp.: 4.000 K
114683

114556
Cover Aluminium rund 1 weiß für Wandeinbauleuchte Sys-Wall68

114557
Cover Aluminium rund 1 schwarz für Wandeinbauleuchte Sys-Wall68

114560
Cover Aluminium eckig 1 weiß für Wandeinbauleuchte Sys-Wall68

114561
Cover Aluminium eckig 1 schwarz für Wandeinbauleuchte Sys-Wall68

114558
Cover Aluminium rund 2 weiß für Wandeinbauleuchte Sys-Wall68

114559
Cover Aluminium rund 2 schwarz für Wandeinbauleuchte Sys-Wall68

114563
Cover Aluminium eckig 2 weiß für Wandeinbauleuchte Sys-Wall68

114564
Cover Aluminium eckig 2 schwarz für Wandeinbauleuchte Sys-Wall68

114566
Cover Aluminium eckig 3 weiß für Wandeinbauleuchte Sys-Wall68

114567
Cover Aluminium eckig 3 schwarz für Wandeinbauleuchte Sys-Wall68

114562
Cover Aluminium eckig 1 silbergrau für Wandeinbauleuchte Sys-Wall68

114565
Cover Aluminium eckig 2 silbergrau für Wandeinbauleuchte Sys-Wall68

114568
Cover Aluminium eckig 3 silbergrau für Wandeinbauleuchte Sys-Wall68

115144
Sys-Wall Einbaufeder / Klammer