LED WANDEINBAULEUCHTE MIT COLOR SWITCH

ZUR BELEUCHTUNG VON TREPPEN UND FLUREN

EINBAU IN HOHLWAND

Die Leuchte mit Federklammern kann in einen Lochausschnitt mit der Größe 90x55 mm (mind. 30 mm Tiefe) eingebaut werden.

EINPUTZ-MÖGLICHKEIT

Mit der beiliegenden Einputzdose (Aussparung 107x72x52 mm) kann die Leuchte in Massiv-Wände eingesetzt werden.

114569 | LED Wandeinbauleuchte eckig, 2.5W, IP65, ColorSwitch 3000|4000|6000K, inkl. Einputzdose

Nennspannung	**220-240V AC**	Schutzart	**IP65**
Wirkleistung	**2,5 W**	Umgebungstemp.	**-10° - 35°C**
Lichtstrom	**150lm**	Nutzlebensdauer	**20000 h** L70|B10
Farbtemperatur	**3000-6000K**	**inkl. externem Trafo**	
CRI	**81**		

114569	120°	150lm
1 m	48 lx	Ø 3,5 m
2 m	12 lx	Ø 6,9 m
3 m	5 lx	Ø 10,4 m

Länge: 107mm
Breite: 67mm
Höhe: 50mm
EB-Tiefe: 50mm



111610 | LED Einbauleuchte rechteckig IP44, Edelstahl, 1W, warmweiß, inkl. Einputzdose

Nennspannung	**230V AC**	Schutzart	**IP44**
Wirkleistung	**2,3 W**	Umgebungstemp.	**-20° - 40°**
Lichtstrom	**56lm**	Nutzlebensdauer	**30000 h** L70|B10
Farbtemperatur	**2900K**		
CRI	**80**		



111610	30°	56lm
1 m	262 lx	Ø 0,5 m
2 m	66 lx	Ø 1,1 m
3 m	29 lx	Ø 1,6 m

Länge: 100mm
Breite: 90mm
Höhe: 38mm
EB-Tiefe: 32mm



112212 | LED Wandeinbauleuchte eckig, IP65, 1x3W CREE, warmweiß, inkl. Einputzdose



Nennspannung	**220-240V AC**	Schutzart	**IP65**
Wirkleistung	**3,8 W**	Umgebungstemp.	**-20° - 65°**
Lichtstrom	**100lm**	Nutzlebensdauer	**30000 h** L70|B10
Farbtemperatur	**3000K**	**inkl. externem Trafo**	
CRI	**80**		

112212	60°	100lm
1 m	119 lx	Ø 1,2 m
2 m	30 lx	Ø 2,3 m
3 m	13 lx	Ø 3,5 m

Höhe: 81mm
Durchm.: 95mm
Ausschn.: 90mm
EB-Tiefe: 81mm