

114422 | LED Notlicht/Fluchtwegleuchte UNI7 Autotest 7W, IP65, X0AEFG180

Nennspannung **220-260V AC** Schutzart **IP65**
 Wirkleistung **6,48 W** Umgebungstemp. **-10° - 50°C**
 Lichtstrom **400lm** Nutzlebensdauer **30000 h L70|B10**
 Farbtemperatur **6500K**
 CRI **85**



ISOLED




ISOLED



114422	120°	400lm
1 m	127 lx	Ø 3,5 m
2 m	32 lx	Ø 6,9 m
3 m	14 lx	Ø 10,4 m

Länge: 345mm
Breite: 110mm
Höhe: 76mm



114421 | LED Notlicht/Fluchtwegleuchte UNI4 Autotest 4W, IP65, X0AEFG180

Nennspannung **220-260V AC** Schutzart **IP65**
 Wirkleistung **3,59 W** Umgebungstemp. **-10° - 50°C**
 Lichtstrom **150lm** Nutzlebensdauer **30000 h L70|B10**
 Farbtemperatur **6500K**
 CRI **85**



ISOLED




ISOLED



114421	120°	150lm
1 m	48 lx	Ø 3,5 m
2 m	12 lx	Ø 6,9 m
3 m	5 lx	Ø 10,4 m

Länge: 352mm
Breite: 110mm
Höhe: 60mm



114424 | Vertikales Schild für LED Notlicht/Fluchtwegleuchte UNI4

Umgebungstemp. **0° - 40°C**




ISOLED



ISOLED



Länge: 310mm
Breite: 70mm
Höhe: 230mm



114423 | Einbaurahmen für LED Notlicht/Fluchtwegleuchte UNI4

Umgebungstemp. **-20° - 45°C**



ISOLED

Länge: 380mm Ausschn.: 345x120mm
Breite: 155mm EB-Tiefe: 30mm
Höhe: 32mm

