ISOLED
CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

112330 | G4 LED 12SMD, 2W, neutralweiß, Pin seitlich

Nennspannung	**12V AC/DC**	Schutzart	**IP20**
Wirkleistung	**2 W**	Umgebungstemp.	**-20° - 40°**
Lichtstrom	**240lm**	Nutzlebensdauer	**30000 h** L70|B10
Farbtemperatur	**4200K**		
CRI	**80**		

112330	120°	240lm
1 m	76 lx	Ø 3,5 m
2 m	19 lx	Ø 6,9 m
3 m	8 lx	Ø 10,4 m

Länge: 42mm Durchm.: 30mm
Höhe: 9,4mm



111978 | G4 LED 12SMD, 2W, warmweiß, Pin seitlich

Nennspannung	**12V AC/DC**	Schutzart	**IP20**
Wirkleistung	**2 W**	Umgebungstemp.	**-20° - 40°**
Lichtstrom	**220lm**	Nutzlebensdauer	**30000 h** L70|B10
Farbtemperatur	**3000K**		
CRI	**80**		

111978	120°	220lm
1 m	70 lx	Ø 3,5 m
2 m	18 lx	Ø 6,9 m
3 m	8 lx	Ø 10,4 m

Länge: 42mm Durchm.: 30mm
Höhe: 9,4mm



112331 | G4 LED 21SMD, 3W, neutralweiß, Pin seitlich

Nennspannung	**12V AC/DC**	Schutzart	**IP20**
Wirkleistung	**2,6 W**	Umgebungstemp.	**-20° - 40°**
Lichtstrom	**320lm**	Nutzlebensdauer	**30000 h** L70|B10
Farbtemperatur	**4000K**		
CRI	**80**		

112331	120°	320lm
1 m	102 lx	Ø 3,5 m
2 m	26 lx	Ø 6,9 m
3 m	11 lx	Ø 10,4 m

Länge: 47mm Durchm.: 35mm
Höhe: 9,4mm



111979 | G4 LED 21SMD, 3W, warmweiß, Pin seitlich

Nennspannung	**12V AC/DC**	Schutzart	**IP20**
Wirkleistung	**2,7 W**	Umgebungstemp.	**-20° - 40°**
Lichtstrom	**310lm**	Nutzlebensdauer	**30000 h** L70|B10
Farbtemperatur	**3000K**		
CRI	**80**		

111979	120°	310lm
1 m	99 lx	Ø 3,5 m
2 m	25 lx	Ø 6,9 m
3 m	11 lx	Ø 10,4 m

Länge: 47mm Durchm.: 35mm
Höhe: 9,4mm