ISOLED
CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

112595 | E27 LED Spiegelkopf, 4W, klar, warmweiß

F

Nennspannung	**230V AC**	Schutzart	**IP20**
Wirkleistung	**3,5 W**	Umgebungstemp.	**-20° - 35°**
Lichtstrom	**340lm**	Nutzlebensdauer	**40000 h** L70|B10
Farbtemperatur	**2700K**		
CRI	**82**		

112595	360°	340lm
1 m	27 lx	
2 m	7 lx	
3 m	3 lx	

Länge: 108mm Durchm.: 60mm



112596 | E27 LED Globe G95, 8W, 360°, milky, warmweiß, dimmbar

F

Nennspannung	**230V AC**	Schutzart	**IP20**
Wirkleistung	**7,4 W**	Umgebungstemp.	**-20° - 40°**
Lichtstrom	**750lm**	Nutzlebensdauer	**40000 h** L70|B10
Farbtemperatur	**2700K**		
CRI	**80**		

112596	360°	750lm
1 m	60 lx	
2 m	15 lx	
3 m	7 lx	

Länge: 125mm Durchm.: 95mm



112479 | E27 LED 9W G60, 270°, weiß, warmweiß

F

Nennspannung	**220-240V AC**	Schutzart	**IP20**
Wirkleistung	**9 W**	Umgebungstemp.	**-20° - 40°**
Lichtstrom	**840lm**	Nutzlebensdauer	**25000 h** L70|B10
Farbtemperatur	**3000K**		
CRI	**80**		

112479	270°	840lm
1 m	78 lx	
2 m	20 lx	
3 m	9 lx	

Länge: 120mm Durchm.: 60mm



113036 | E27 LED Birne 15W G60, 240°, milky, warmweiß

E

Nennspannung	**230V AC**	Schutzart	**IP20**
Wirkleistung	**15,6 W**	Umgebungstemp.	**-20° - 40°**
Lichtstrom	**1500lm**	Nutzlebensdauer	**30000 h** L70|B10
Farbtemperatur	**2700K**		
CRI	**82**		



113036	120°	1500lm
1 m	477 lx	Ø 3,5 m
2 m	119 lx	Ø 6,9 m
3 m	53 lx	Ø 10,4 m

Länge: 130mm Durchm.: 65mm