ISOLED
CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

111810 | AR111 G53 Spot, 11W, 30°, warmweiß

Nennspannung	**12V DC**	Schutzart	**IP20**
Wirkleistung	**11 W**	Umgebungstemp.	**-20° - 40°**
Lichtstrom	**900lm**	Nutzlebensdauer	**30000 h** L70|B10
Farbtemperatur	**3000K**		
CRI	**83**		

111810	30°	900lm
1 m	4.204 lx	Ø 0,5 m
2 m	1.051 lx	Ø 1,1 m
3 m	467 lx	Ø 1,6 m

Länge: 58,7mm Durchm.: 111mm
EB-Tiefe: 58,67mm



111811 | AR111 G53 Spot, 11W, 30°, neutralweiß

Nennspannung	**12V DC**	Schutzart	**IP20**
Wirkleistung	**11 W**	Umgebungstemp.	**-20° - 40°**
Lichtstrom	**1010lm**	Nutzlebensdauer	**30000 h** L70|B10
Farbtemperatur	**4000K**		
CRI	**82**		

111811	30°	1010lm
1 m	4.718 lx	Ø 0,5 m
2 m	1.180 lx	Ø 1,1 m
3 m	524 lx	Ø 1,6 m

Länge: 58,7mm Durchm.: 111mm
EB-Tiefe: 58,67mm



112282 | ES111 GU10 COB Spot, 13W, 75°, warmweiß

Nennspannung	**100-250V AC**	Schutzart	**IP20**
Wirkleistung	**13,4 W**	Umgebungstemp.	**-20° - 40°**
Lichtstrom	**1050lm**	Nutzlebensdauer	**25000 h** L70|B10
Farbtemperatur	**2700K**		
CRI	**82**		



112282	75°	1050lm
1 m	809 lx	Ø 1,5 m
2 m	202 lx	Ø 3,1 m
3 m	90 lx	Ø 4,6 m

Länge: 63,5mm Durchm.: 111mm



112283 | ES111 GU10 COB Spot, 13W, 75°, neutralweiß

Nennspannung	**100-250V AC**	Schutzart	**IP20**
Wirkleistung	**13,4 W**	Umgebungstemp.	**-20° - 40°**
Lichtstrom	**1400lm**	Nutzlebensdauer	**25000 h** L70|B10
Farbtemperatur	**4200K**		
CRI	**82**		

112283	75°	1400lm
1 m	1.078 lx	Ø 1,5 m
2 m	270 lx	Ø 3,1 m
3 m	120 lx	Ø 4,6 m

Länge: 63,5mm Durchm.: 111mm