


AUSSENECK | EXTERNAL CORNER

LED Fliesenprofil

SILBER

max.
12 mm



MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE

Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 224 g/m | Entwickelt und designt für Fliesenkonzepte – Die Abdeckungen (wahlweise opal/satiniert, klar oder schwarz/matt) schließen bündig ab. Nach dem Verspachteln der Flügel mit Fliesenkleber können die Fliesen aufgeklebt werden. Perfekt für jedes Fliesenkonzept in- & outdoor!
WICHTIG: im Nass- und Außenbereich mit Silikon abdichten!



PROFIL

- 2 m **113823**
- 2,5 m **113824**
- 3 m **115532**

ABDECKUNGEN

COVER 1 65 % opal/satiniert 2 m 112867 2,5 m 113095 3 m 115573 6 m 113644	ENDKAPPEN PETG EC204 114953 Kabel EC205 114954
COVER 2 85 % klar 2 m 112866 2,5 m 115687 3 m 115688	
COVER 32 25 % schwarz/matt 2 m 114362 3 m 115570 6 m 114363	
SCHUTZCOVER 1S SOFT 5 m 114103	

MONTAGE ANLEITUNG

YouTube

PROFIL

200 CM | 250 CM |
300 CM

COVER 1

65 %

COVER 2

85 %

COVER 32

25 %

COVER 1S

SOFT

Das Schutzcover wird nach der Montage des Profils in das Alu-Profil zum Schutz eingeklickt. Dadurch, dass es sehr robust ist, hält es dem Druck beim Verspachteln/-putzen oder Streichen stand. Es verhindert, dass Spachtelmasse, Kleber, Dichtmaterial, Silikon oder Farbe in den Innenraum eindringt. Danach wird das Schutzcover abgenommen, gereinigt und ist vielfach wiederverwendbar. Abschließend kann die Abdeckung (PC) in das Profil eingesetzt werden.

