

# PURE12 S

## LED Aufbauprofil

■ SILBER □ WEISS RAL 9010 ■ SCHWARZ RAL 9005

max.  
12 mm



5 JAHRE  
GARANTIE

MASS-KONFEKTION &  
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE  
Bis 6 m | RAL-Farben

**Kühlmasse: 118 g/m** | Das Aufbauprofil PURE12 S ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 12 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich eingesetzt. Die Abdeckung ist in opal/satiniert (65 % Transluzenz), klar (85 % Transluzenz) oder schwarz/matt (25 % Transluzenz) verfügbar. Es verdeckt oberseitig komplett das Alu-Profil, somit ist nur noch die LED Lichtleiste sichtbar.



### PROFIL

- 2 m 114787
- 3 m 115550
- 2 m 114789
- 3 m 115551
- 2 m 114788
- 3 m 115552

■ MONTAGEKLAMMER 114776

### ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

<b>COVER 40</b> 65 %   opal/satiniert  2 m 114738 2,5 m 114739 3 m 115562	<b>ENDKAPPEN</b> PVC  ■ EC77 114757   Kabel EC78 114760 □ EC77W 114759   Kabel EC78W 114762 ■ EC77B 114758   Kabel EC78B 114761
<b>COVER 41</b> 85 %   klar  2 m 114740 3 m 115563	<b>COVER 53</b> 75 %   weiß/matt  3 m 116313 2 m 116314
<b>COVER 48</b> 25 %   schwarz/matt  2 m 114747	

### PROFIL

200 CM | 300 CM

### COVER 40

65 %

### COVER 41

85 %

### COVER 48

25 %

### COVER 53

75 %

