


# IL-ALU20

## LED Aufbauprofil

■ SILBER



max.  
20 mm




5 JAHRE  
GARANTIE

MASS-KONFEKTION &  
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE


Bis 6 m | RAL-Farben

**Kühlmasse: 210 g/m** | Das Aufbauprofil IL-ALU20 hat eine sehr geringe Innenhöhe von 8,6 mm und kann deshalb zur Steuerung des LED Flexbandes mit dem LED Touch-Dimmer (siehe Zubehör) ausgestattet werden (Ein-/Ausschalten, stufenloses Dimmen). Die Abdeckung ist in opal/satiniert verfügbar (65 % Transluzenz).




### PROFIL

200 CM




### MONTAGE



### COVER 26

65 %



### KABELSCHLEUSE

LED HÄNGELEUCHTE  
LED LEUCHTE MIT  
KABELSCHLEUSE

## PROFIL

■ 2 m 113805

MONTAGEKLAMMER 113811

VERBINDER

90° 116375 180° 116376

BEFESTIGUNGSLEISTE

2 m 113640 10 cm 113641

## ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

### COVER 26

65 % | opal/satiniert

2 m 114879

6 m 114880

### ENDKAPPEN

COVER 26 | ALU

■ EC70 113807

## LED LEUCHTE | LED HÄNGELEUCHTE

### KABELSCHLEUSE

■ 2 m 112528

### VERBINDER

90° 113433

180° 113432

### ZUBEHÖR

Gelenkgripper 112540

Seilabhängung

■ 112539

□ 114384

■ 114383

