


90°C
UMGEBUNGSTEMP.

24V LED HT COB AQUA LINEAR FLEXBAND 14,4 WATT | IP68

10 mm Breite	480 LED/ METER max. 5 m Einspeisung
24 V DC Spannung	16,8 W/m Bemessungsleistung

Trennstelle:	50,00 mm
Länge:	5 m
Breite:	10 mm
Höhe:	6 mm
Pitch:	2,08 mm
Stunden:	50.000 h L80 B50



Hinweis: Silikon transparent 360° vollständig ausgegossen | UV stabil | Kein Kühlprofil erforderlich

116131 **LED HT927 Flexband High Temperature**
Warmweiß | 2700 K | CRI90 **A G F**
1250 Lumen/Meter
Wirkleistung: 14,4 Watt/Meter



116132 **LED HT930 Flexband High Temperature**
Warmweiß | 3000 K | CRI90 **A G F**
1300 Lumen/Meter
Wirkleistung: 14,4 Watt/Meter



116133 **LED HT940 Flexband High Temperature**
Neutralweiß | 4000 K | CRI90 **A G F**
1300 Lumen/Meter
Wirkleistung: 14,4 Watt/Meter




90°C
UMGEBUNGSTEMP.

24V LED HT927/965 CCT COB AQUA LINEAR FLEXBAND 8+8 WATT | IP68

10 mm Breite	512 LED/ METER max. 5 m / Einspeisung
24 V DC Spannung	15,5 W/m Bemessungsleistung

Trennstelle:	62,5 mm
Länge:	5 m
Breite:	10 mm
Höhe:	6 mm
Pitch:	3,90 mm
Stunden:	50.000 h L80 B50



Hinweis: Silikon transparent 360° vollständig ausgegossen | UV stabil | Kein Kühlprofil erforderlich

116134 **LED HT922/960 15W+15W** **A G F**
Weißdynamisch | 2700 K - 6500 K | CRI90
1450 Lumen/Meter
Wirkleistung: 15,5 Watt/Meter

