

bis zu **3100**
LUMEN

48V LED HEQ FLEXBAND HIGH BRIGHT 22 WATT | IP20

10 mm Breite	240 LED/ METER max. 10 m / Einspeisung	Trennstelle: 33,33 mm Länge: 5 m Breite: 10 mm Höhe: 2 mm Pitch: 4,17 mm Stunden: 70.000 h L80 B50
48 V DC Spannung	22 W/m Bemessungsleistung	

Hinweis: Benötigt ein Kühlprofil mit einer Masse von mind. 280gr/m

116141

LED HEQ927 Flexband High Bright

Warmweiß | 2700 K | CRI90

3000 Lumen/Meter

Wirkleistung: 21,5 Watt/Meter

116142

LED HEQ930 Flexband High Bright

Neutralweiß | 3000 K | CRI90

3050 Lumen/Meter

Wirkleistung: 21,5 Watt/Meter


116143

LED HEQ940 Flexband High Bright

Kaltweiß | 4000 K | CRI90

3100 Lumen/Meter

Wirkleistung: 21,5 Watt/Meter



1.590
LUMEN/M

48V LED HEQ918/940 LINEAR CCT FLEXBAND 6+6 WATT | IP20

10 mm Breite	256 LED/ METER max. 20 m / Einspeisung	Trennstelle: 31,25 mm Länge: 5 m Breite: 10 mm Höhe: 2 mm Pitch: 7,82 mm Stunden: 70.000 h L80 B50
48 V DC Spannung	12 W/m Bemessungsleistung	

Hinweis: Benötigt ein Kühlprofil mit einer Masse von mind. 45gr/m

116144

LED HEQ918/940 6W+6W

Weißdynamisch | 1900 K - 4000 K | CRI90

1590 Lumen/Meter

Wirkleistung: 12 Watt/Meter

