

116119 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 24W, 20°-55°, weiß matt, 3000K, DALI dimmbar



Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **24 W** Umgebungstemp. **-10°C - 40°C**
 Lichtstrom **2120lm** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **3000K**
 CRI **92**



116119	20°	2120lm
1 m	22.209 lx	Ø 0,4 m
2 m	5.552 lx	Ø 0,7 m
3 m	2.468 lx	Ø 1,1 m

55° 20°



Länge: 186mm Durchm.: 72mm

116120 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 24W, 20°-55°, weiß matt, 4000K, DALI dimmbar



Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **24 W** Umgebungstemp. **-10°C - 40°C**
 Lichtstrom **2220lm** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **4000K**
 CRI **92**



116120	20°	2220lm
1 m	23.257 lx	Ø 0,4 m
2 m	5.814 lx	Ø 0,7 m
3 m	2.584 lx	Ø 1,1 m

55° 20°



Länge: 186mm Durchm.: 72mm

116117 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 24W, 20°-55°, schwarz matt, 3000K, DALI dimmbar



Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **24 W** Umgebungstemp. **-10°C - 40°C**
 Lichtstrom **2120lm** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **3000K**
 CRI **92**



116117	20°	2120lm
1 m	22.209 lx	Ø 0,4 m
2 m	5.552 lx	Ø 0,7 m
3 m	2.468 lx	Ø 1,1 m

55° 20°



Länge: 186mm Durchm.: 72mm

116118 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 24W, 20°-55°, schwarz matt, 4000K, DALI dimmbar



Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **24 W** Umgebungstemp. **-10°C - 40°C**
 Lichtstrom **2220lm** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **4000K**
 CRI **92**



116118	20°	2220lm
1 m	23.257 lx	Ø 0,4 m
2 m	5.814 lx	Ø 0,7 m
3 m	2.584 lx	Ø 1,1 m

55° 20°



Länge: 186mm Durchm.: 72mm