


FOKUSSIERBAR 20°-70° | DALI DIMMBAR

116109 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 42W, 20°-70°, weiß matt, 3000K, CRI92, DALI dimmbar




Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **42 W** Umgebungstemp. **-10°C - 40°C**
 Lichtstrom **4450lm** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **3000K**
 CRI **92**



Abstand	20°	4450lm
2 m	11.655 lx	∅ 0,7 m
4 m	2.914 lx	∅ 1,4 m
8 m	728 lx	∅ 2,8 m


Länge: 128mm Durchmesser: 86mm
Breite: 265mm



116110 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 42W, 20°-70°, weiß matt, 4000K, CRI92, DALI dimmbar




Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **42 W** Umgebungstemp. **-10°C - 40°C**
 Lichtstrom **5200lm** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **4000K**
 CRI **92**



Abstand	20°	5200lm
2 m	13.619 lx	∅ 0,7 m
4 m	3.405 lx	∅ 1,4 m
8 m	851 lx	∅ 2,8 m


Länge: 128mm Durchmesser: 86mm
Breite: 265mm



116111 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 42W, 20°-70°, schwarz matt, 3000K, CRI92, DALI dimmbar




Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **42 W** Umgebungstemp. **-10°C - 40°C**
 Lichtstrom **4300lm** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **3000K**
 CRI **92**



Abstand	20°	4300lm
2 m	11.262 lx	∅ 0,7 m
4 m	2.815 lx	∅ 1,4 m
8 m	704 lx	∅ 2,8 m


Länge: 128mm Durchmesser: 86mm
Breite: 265mm



116112 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 42W, 20°-70°, schwarz matt, 4000K, CRI92, DALI dimmbar



Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **42 W** Umgebungstemp. **-10°C - 40°C**
 Lichtstrom **5000lm** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **4000K**
 CRI **92**



Abstand	20°	5000lm
2 m	13.095 lx	∅ 0,7 m
4 m	3.274 lx	∅ 1,4 m
8 m	818 lx	∅ 2,8 m

Länge: 128mm Durchmesser: 86mm
Breite: 265mm

