


116300 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 8W, 20°-55°, schwarz matt, 2700K, dimmbar




Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **8 W** Umgebungstemp. **-10°C - 40°C**
 Lichtstrom **600lm** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **2700K**
 CRI **90**



116300	20°	600lm
1 m	6.286 lx	Ø 0,4 m
2 m	1.572 lx	Ø 0,7 m
3 m	698 lx	Ø 1,1 m


Länge: 142mm Durchm.: 50mm
 Breite: 265mm



114993 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 8W, 20°-55°, schwarz matt, 3000K




Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **7,7 W** Umgebungstemp. **-20°C - 40°C**
 Lichtstrom **675lm** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **3000K**
 CRI **90**



114993	20°	675lm
1 m	7.071 lx	Ø 0,4 m
2 m	1.768 lx	Ø 0,7 m
3 m	786 lx	Ø 1,1 m


Länge: 143mm Durchm.: 50mm



115589 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 8W, 20°-55°, schwarz matt, 3000K, dimmbar





Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **8 W** Umgebungstemp. **-20°C - 40°C**
 Lichtstrom **600lm** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **3000K**
 CRI **90**



115589	20°	600lm
1 m	6.286 lx	Ø 0,4 m
2 m	1.572 lx	Ø 0,7 m
3 m	698 lx	Ø 1,1 m



Länge: 135mm Durchm.: 50mm



114992 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 8W, 20°-55°, schwarz matt, 4000K



Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **7,7 W** Umgebungstemp. **-20°C - 40°C**
 Lichtstrom **740lm** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **4000K**
 CRI **90**



114992	20°	740lm
1 m	7.752 lx	Ø 0,4 m
2 m	1.938 lx	Ø 0,7 m
3 m	861 lx	Ø 1,1 m

Länge: 143mm Durchm.: 50mm

