


115682 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 24W, 20°-55°, weiß matt, 4000K, dimmbar



Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **24 W** Umgebungstemp. **-20°C - 40°C**
 Lichtstrom **2050lm** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **4000K**
 CRI **90**



115682	20°	2050lm
1 m	21.476 lx	Ø 0,4 m
2 m	5.369 lx	Ø 0,7 m
3 m	2.386 lx	Ø 1,1 m



Länge: 175mm Durchm.: 72mm



116301 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 24W, 20°-55°, schwarz matt, 2700K, dimmbar



Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **24 W** Umgebungstemp. **-10°C - 40°C**
 Lichtstrom **1900lm** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **2700K**
 CRI **90**



116301	20°	1900lm
1 m	19.905 lx	Ø 0,4 m
2 m	4.976 lx	Ø 0,7 m
3 m	2.212 lx	Ø 1,1 m



Länge: 186mm Durchm.: 72mm
Breite: 265mm



114997 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 24W, 20°-55°, schwarz matt, 3000K



Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **23,8 W** Umgebungstemp. **-20°C - 40°C**
 Lichtstrom **2250lm** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **3000K**
 CRI **90**



114997	20°	2250lm
1 m	23.571 lx	Ø 0,4 m
2 m	5.893 lx	Ø 0,7 m
3 m	2.619 lx	Ø 1,1 m



Länge: 185mm Durchm.: 72mm



115590 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 24W, 20°-55°, schwarz matt, 3000K, dimmbar



Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **24 W** Umgebungstemp. **-20°C - 40°C**
 Lichtstrom **1900lm** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **3000K**
 CRI **90**



115590	20°	1900lm
1 m	19.905 lx	Ø 0,4 m
2 m	4.976 lx	Ø 0,7 m
3 m	2.212 lx	Ø 1,1 m

Länge: 175mm Durchm.: 72mm

