


116123 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 42W, 20°-70°, schwarz matt, 3000K, CRI92, dimmbar




Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **42 W** Umgebungstemp. **-10°C - 40°C**
 Lichtstrom **4300lm** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **3000K**
 CRI **92**



116123	20°	4300lm
2 m	11.262 lx	Ø 0,7 m
4 m	2.815 lx	Ø 1,4 m
8 m	704 lx	Ø 2,8 m


Länge: 128mm Durchm.: 86mm
 Breite: 250mm



114975 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 42W, 20°-70°, schwarz matt, 3500K, CRI92




Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **41,9 W** Umgebungstemp. **-10°C - 40°C**
 Lichtstrom **4200lm** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **3500K**
 CRI **92**



114975	20°	4200lm
2 m	11.000 lx	Ø 0,7 m
4 m	2.750 lx	Ø 1,4 m
8 m	687 lx	Ø 2,8 m


Länge: 196mm Durchm.: 86mm



114923 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 42W, 20°-70°, schwarz matt, 4000K, CRI92




Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **41,5 W** Umgebungstemp. **-10°C - 40°C**
 Lichtstrom **5100lm** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **4000K**
 CRI **92**



114923	20°	5100lm
2 m	13.357 lx	Ø 0,7 m
4 m	3.339 lx	Ø 1,4 m
8 m	835 lx	Ø 2,8 m


Länge: 196mm Durchm.: 86mm



116124 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 42W, 20°-70°, schwarz matt, 4000K, CRI92, dimmbar



Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **42 W** Umgebungstemp. **-10°C - 40°C**
 Lichtstrom **5000lm** Nutzlebensdauer **68000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **4000K**
 CRI **92**



116124	20°	5000lm
2 m	13.095 lx	Ø 0,7 m
4 m	3.274 lx	Ø 1,4 m
8 m	818 lx	Ø 2,8 m

Länge: 128mm Durchm.: 86mm
 Breite: 250mm

