

PIKA
EL, rund, QPAR51

SOCKET
INSIDE




- 3-Pole Loop-In/Loop-Out (zur Durchverdrahtung)
- Leuchteneinheit 30° Schwenkbar

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 15 mm max.

Leuchtmittlempfehlung

- LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1001030 | 15,00 EUR
- LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005078 | 6,50 EUR


Leuchtmittelangaben

max. 50W QPAR51

Variante	Art. Nr.	EUR
GU10 QPAR51 □ weiß	1000718	13,40
GU10 QPAR51 ■ chrom	1000719	15,50
GU10 QPAR51 ■ messing	1000720	15,50
GU10 QPAR51 ■ silbergrau	1000721	13,40

PIKA
EL, quadratisch, QPAR51, starr

SOCKET
INSIDE




- 3-Pole Loop-In/Loop-Out (zur Durchverdrahtung)

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 13 mm max.

Leuchtmittlempfehlung

- LED GU10 3,7W 36°
2700K 260lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 560122 | 15,00 EUR
- LED 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005075 | 6,50 EUR

Leuchtmittelangaben

max. 50W QPAR51

Variante	Art. Nr.	EUR
GU10 QPAR51 □ weiß	1002204	10,30
GU10 QPAR51 ■ chrom	1002205	13,40
GU10 QPAR51 ■ messing	1002206	13,40
GU10 QPAR51 ■ silbergrau	1002207	10,30

PIKA
EL, quadratisch, QPAR51, schwenkbar

SOCKET
INSIDE




- 3-Pole Loop-In/Loop-Out (zur Durchverdrahtung)
- Leuchteneinheit 30° Schwenkbar

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 15 mm max.

Leuchtmittlempfehlung

- LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004972 | 5,95 EUR
- LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004973 | 5,95 EUR

Leuchtmittelangaben

max. 50W QPAR51

Variante	Art. Nr.	EUR
GU10 QPAR51 □ weiß	1002208	13,40
GU10 QPAR51 ■ chrom	1002209	15,50
GU10 QPAR51 ■ messing	1002210	15,50
GU10 QPAR51 ■ silbergrau	1002211	13,40