## LED TREIBER
1050mA | 40W inkl. Zugentlastung

0,2

**Produktangaben**

220-240V ~50/60Hz
Material: Kunststoff PC
L: 16,6 cm B: 5,2 cm H: 2,4 cm
**Dimmbar: C**

| | |
|---|---|
| Spannung sek. | 19-38 |
| Ausgangsstrom | 1050mA |
| Anzahl Ausgänge sek. | 2 |
| Leistung bis | 40W |
| Leistungsfaktor | 0,95 |
| Temperaturschutz | 110°C |

| Variante | Art. Nr. | EUR |
|---|---|---|
| weiß | 464804 | 45,00 |

## LED TREIBER
200mA | 6-8,4W inkl. Zugentlastung

NEW

0,06

**Produktangaben**

220-240V ~50/60Hz
Material: Polycarbonat (PC)
L: 8,5 cm B: 4,1 cm H: 2,2 cm

| | |
|---|---|
| Spannung sek. | 30-42V |
| Ausgangsstrom | 250mA |
| Anzahl Ausgänge sek. | 1 |
| Leistung von | 6W |
| Leistung bis | 8,4W |
| Leistungsfaktor | 0,9 |
| Temperaturschutz | 110°C |

| Variante | Art. Nr. | EUR |
|---|---|---|
| weiß | 1003254 NEW | 30,00 |

## LED TREIBER
250mA | 10W

NEW

0,05

**Produktangaben**

220-240V ~50/60Hz
Material: Polycarbonat (PC)
L: 6,5 cm B: 3,9 cm H: 2 cm

| | |
|---|---|
| Spannung sek. | 26-40V DC |
| Ausgangsstrom | 250mA |
| Anzahl Ausgänge sek. | 1 |
| Leistung von | 6,5W |
| Leistung bis | 10W |
| Leistungsfaktor | 0,9 |
| Temperaturschutz | 110°C |

| Variante | Art. Nr. | EUR |
|---|---|---|
| weiß | 1004780 NEW | 20,00 |

Hersteller: WeiSen Electronic Co., Ltd

## SLV VALETO®
350/500/700mA | 15W, LED Treiber

ZIGBEE

IP 20 0,16

**Produktangaben**

220-240V~50/60Hz
Leistung: 15W
L: 19 cm B: 6,1 cm H: 3 cm
Material: Kunststoff

**Hinweis**

Fernsteuerbar und dimmbar mit SLV VALETO® CCT/RGBW Fernbedienung [1002994] oder Gateway [1002411].

| | |
|---|---|
| Ausgangsstrom | 350/500/700mA |
| Anzahl Ausgänge sek. | 1 |
| Leistung | 15W |
| Umgebungstemp. min. | -20°C |
| Umgebungstemp. max. | 40°C |
| Schutz im Fehlerfall | elektronisch |

| Variante | Art. Nr. | EUR |
|---|---|---|
| weiß | 1002082 | 75,00 |

## LED TREIBER
500/600/700mA | 30W inkl. Zugentlastung

NEW

0,105

**Produktangaben**

220-240V ~50/60Hz
Material: Polycarbonat (PC)
L: 14,7 cm B: 4,3 cm H: 3 cm

| | |
|---|---|
| Spannung sek. | 30-42V DC |
| Ausgangsstrom | 500/600/700 mA |
| Anzahl Ausgänge sek. | 1 |
| Leistung von | 21W |
| Leistung bis | 29,5W |
| Leistungsfaktor | 0,9 |
| Temperaturschutz | 110°C |

| Variante | Art. Nr. | EUR |
|---|---|---|
| weiß | 1004781 NEW | 25,50 |

Hersteller: WeiSen Electronic Co., Ltd

## LED TREIBER
800/900/1050mA | 40W inkl. Zugentlastung

NEW

0,13

**Produktangaben**

220-240V ~50/60Hz
Material: Polycarbonat (PC)
L: 14,7 cm B: 4,3 cm H: 3 cm

| | |
|---|---|
| Spannung sek. | 30-42V DC |
| Ausgangsstrom | 800/900/1050 mA |
| Anzahl Ausgänge sek. | 1 |
| Leistung von | 31,5W |
| Leistung bis | 44W |
| Leistungsfaktor | 0,9 |
| Temperaturschutz | 110°C |

| Variante | Art. Nr. | EUR |
|---|---|---|
| weiß | 1004782 NEW | 31,50 |

Hersteller: WeiSen Electronic Co., Ltd