



NEW TRIA 68
DL, eckig, PHASE





220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium

- Clipfedern und Blattfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm

114390, 114391, 114396	890lm 3000K	

Variante	Art. Nr.	EUR
890lm 3000K CRI80 ■ schwarz	114390	87,00
890lm 3000K CRI80 □ weiß	114391	87,00
890lm 3000K CRI80 ▒ gebürstet aluminium	114396	93,00

NEW TRIA 68
DL, rund, PHASE





220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7,2W
Material: Aluminium

- Clipfedern und Blattfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm

1001978, 1001989, 1001990	430lm 1800-3000K	

Variante	Art. Nr.	EUR
430lm 1800-3000K CRI95 ■ schwarz	1001978	87,00
430lm 1800-3000K CRI95 □ weiß	1001989	87,00
430lm 1800-3000K CRI95 ▒ gebürstet aluminium	1001990	93,00

NEW TRIA 68
DL, eckig, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7,2W
Material: Aluminium

- Clipfedern und Blattfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm

1001991, 1001992, 1001993	430lm 1800-3000K	

Variante	Art. Nr.	EUR
430lm 1800-3000K CRI80 ■ schwarz	1001991	87,00
430lm 1800-3000K CRI80 □ weiß	1001992	87,00
430lm 1800-3000K CRI80 ▒ gebürstet aluminium	1001993	93,00