POWER TRAIL-LITE®
EL, quadratisch



IP 67 | IK08 | 60° | L70B50 | 200

350mA
Systemleistung: 1W
Material: Edelstahl 316 / Glas

- Betrieb nur mit Treiber 350mA. Verdrahtung von mehreren PowerLEDs nur in Reihenschaltung! Einbauhülse inkl. Die Leuchte ist für den Einbau in Holz geeignet
- offenes Kabelende

LED INSIDE | CRI 90

Up — 45lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	228342	80,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 3W | 350mA		
weiß	1005248	15,00

POWER TRAIL-LITE®
EL, rund



IP 67 | IK08 | 60° | L70B50 | 200

350mA
Systemleistung: 1W
Material: Edelstahl 316 / Glas

- Betrieb nur mit Treiber 350mA. Verdrahtung von mehreren PowerLEDs nur in Reihenschaltung!
- Die Leuchte ist für den Einbau in Holz geeignet
- offenes Kabelende

LED INSIDE | CRI 90

Up — 45lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	228332	80,00

GIMBLE OUT
EL



IP 65 IP 67 | IK08 | 36° | L70B50 | 350° | 90° | 50 | 0 t

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Systemleistung: 13W
Material: Edelstahl 316

- offenes Kabelende

LED INSIDE | CRI 80

Up — 1100lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	1000384	384,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Bodeneinbautopf		
schwarz	1000655	72,00
Einbaurohr DN160		
grau	233792	54,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00