

LED TREIBER 3W | 350mA



100-240V ~50/60Hz
L: 6.5 cm B: 2.9 cm H: 1.8 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	2,7-10V DC
Leistung von	1W
Leistung bis	3,5W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.4
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
<input type="radio"/> weiß	1005248	15,00

LED TREIBER 3W | 350mA inkl. AMP Buchse



100-240V ~50/60Hz
L: 6.5 cm B: 2.9 cm H: 1.8 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	2,7-10V DC
Leistung von	1W
Leistung bis	3.5W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.4
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
<input type="radio"/> weiß	1007270	19,80

LED TREIBER 20W | 350mA



220-240V 0/~50/60Hz
L: 11.6 cm B: 4.1 cm H: 2.5 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	2-54V DC
Leistung von	0.7W
Leistung bis	19W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
<input type="radio"/> weiß	1007225	30,00

LED TREIBER 21W | 500mA inkl. Zugentlastung




220-240V 0/~50/60Hz
L: 11.6 cm B: 4.1 cm H: 2.5 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	2-42V DC
Leistung von	1W
Leistung bis	21W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
<input type="radio"/> weiß	1007226	30,00

LED TREIBER 3W | 700mA inkl. Zugentlastung



100-240V ~50/60Hz
L: 6.5 cm B: 2.9 cm H: 1.8 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	2,7-4V DC
Leistung von	1.9W
Leistung bis	2.8W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.4
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
<input type="radio"/> weiß	1007216	23,00

LED TREIBER 30W | 700mA



220-240V ~50/60Hz
L: 14.7 cm B: 4.3 cm H: 3 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	30-42V DC
Leistung von	21W
Leistung bis	29,5W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
<input type="radio"/> weiß	1004781	30,75