

# FLEXLED ROLL MULTICOLOUR RGBW, 24V



## FLEXLED ROLL MULTICOLOUR RGBW, 24V




60 LEDs pro m  
Breite/Höhe: 1,2/0,2 cm  
LED-Abstand: 1,7 cm  
Trennbar alle 10 cm  
minimaler Biegeradius: 1,3 cm

3 m, CRI>80

Farbtemperatur	Leistung (W)	Farbwiedergabeindex (CRI)	Farbkonsistenz	Länge (cm)	Energieeffizienzklasse	Art. Nr.	EUR
RGBW	48	>80	6SDCM	300	A	552453	120,00

Um gleichbleibende Lichtleistung ab einer Länge von 1,5 m zu erhalten, empfehlen wir die Strips beidseitig einzuspeisen. Ab einer Länge von 3 m muss neu eingespeist werden.

## ZUBEHÖR FLEXLED ROLL MULTICOLOUR RGBW 24V




Einspeiser, 50 cm Kabel



Direktverbinder




Verbinder, 10 cm Kabel



Lötecken 90°

Variante	Strombelastung max.	Material	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Art. Nr.	EUR
<input type="checkbox"/> Einspeiser, 1 Stk.	2A	Kunststoff	50	–	–	552460	4,00
<input type="checkbox"/> Direktverbinder, 1 Stk.	2A	Kunststoff	1,6	1,6	0,5	552461	1,50
<input type="checkbox"/> Verbinder, 1 Stk.	2A	–	10	–	–	552462	3,00
<input checked="" type="checkbox"/> Lötecken 90°, 2 Stk.	2A	–	5,2	5,2	0,01	552463	6,00

 Um die Wärmeableitung zu gewährleisten, müssen die LED-Strips in ein Aluminiumprofil geklebt werden. Rückseite der LED-Strips mit Kleband.